



masteroil MTF SAE 75W-140

Beschrijving

Dit is een halfsynthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, uiterst sterk geraffineerde basisoliën. Het is een krachtige versnellingsbakolie voor alle differentiëlen (ook met sperddifferentieel) en wordt gekenmerkt door een buitengewoon hoge viscositeitsstabiliteit bij verschillende temperaturen en door een zeer hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen.

Toepassingen

Dit product wordt gebruikt in zware assen en reductiekasten van personenauto's, vrachtwagens en terreinwagens. De olie heeft 'limited slip'-eigenschappen en wordt met name aanbevolen voor 4X4-voertuigen.

Karakteristieken Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,893
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	195
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	190

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

API GL-5
BMW MSP/A / 83 22 1 470 080 / 83 22 2 282 583
Ford WSS-M2C187-A
Ford WSS-M2C192-A
Ford WSS-M2C192A+/M2C118-A
GM 1942386 / 12346140
MIL L-2105 C / D

Voordelen

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, zonder trillen
Slijtagebescherming: langere levensduur
Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

1 liter
30 liter
60 liter