



# masteroil ATF CVT

## Beschrijving

masteroil ATF CVT is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en is ontwikkeld voor gebruik in de meeste CVT-versnellingsbakken. Het product is geschikt voor traploze versnellingsbakken met stalen aandrijfriemen of kettingen. De olie biedt optimale slijtagebescherming en stabiele wrijvingseigenschappen.

## Gebruik

OEM's adviseren voor hun versnellingsbakken doorgaans specifieke CVT-oliën. Door de zorgvuldige balans van de basisoliën en de moderne additieven is het mogelijk geworden om deze olie zo te ontwikkelen dat hij voldoet aan de eisen van Europese en Japanse CVT-fabrikanten.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	32,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	7,1
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	187
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- BMW DCTF-1 / MTF LT-5
- Chrysler 68044345EA
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-MZ6 / -DA11
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21 / 236.25 / 239.21
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / R35 Special
- Porsche 999.917.080.01 / 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30
- PSA 9734 S2
- Renault BOT 450 EDC 6-Speed
- Toyota JWS 2271
- Volvo BOT341 #1161838 / 1161839
- VW G 052 182 / -513 / -529
- VW G 055 529
- VW G 060 726
- VW G 070 726
- VW TL 52 182



masteroil

### **Voordelen**

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

### **Opmerkingen**

masteroil ATF CVT is niet geschikt voor gebruik in hybride CVT's (Honda/Ford), DCT/DSG- (dubbele koppeling versnellingsbakken) of getrapte automatische versnellingsbakken.

### **Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:**

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt