



masteroil ATF MB 14

Beschrijving

masteroil ATF MB 14 is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en voornamelijk is bedoeld voor alle MB 7-traps automatische versnellingsbakken en voor versnellingsbakken van het type NAG-V Sport. Het product overtuigt door een uitstekende wrijvingsweerstand en buitengewone prestaties.

Gebruik

Het wordt aanbevolen voor de 7G-Tronic en de 5-traps automatische versnellingsbak van Mercedes-Benz. Als gevolg van de speciale samenstelling en de speciale eigenschappen is het product niet geschikt voor andere toepassingen.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	28,6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	5,9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	154
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM 2983	mPa.s	11800
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	206
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Kleur	visueel	-	rood/roed

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- MB 236.14

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12
- SSANG YONG

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

Opmerkingen

- masteroil ATF MB 14 is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbele koppeling) of CVT- (traploze automaat)versnellingsbakken.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt