



masteroil MTF SAE 75W-90

Beschrijving

masteroil MTF SAE 75W-90 is een semi-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, hooggeraffineerde basisoliën. Het hogedruk smeermiddel is bedoeld voor differentiaal versnellingsbakken met begrensde slip en voor sperdifferentiëlen die smeermiddelen vereisen met een lage viscositeit.

Gebruik

masteroil MTF SAE 75W-90 wordt gebruikt als multifunctionele versnellingsbakolie in conventionele handmatige versnellingsbakken en cardannen van personenauto's, vrachtwagens, terreinwagens en rijdende werktuigen. Dankzij de speciale samenstelling van additieven kan het product ook worden gebruikt in cardannen met lamellensperdifferentiëlen. Het product is geschikt voor SAE 75W90- en 75W85-toepassingen.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,873
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	86,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	14,4
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	174
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	>185

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- MIL-L 2105 C / D

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

Let op

masteroil MTF SAE 75W-90 is niet geschikt voor gebruik in getrapte automatische versnellingsbakken, in DCT/DSG-versnellingsbakken met in een oliebad lopende dubbele koppeling of CVT- (traploze automaat)versnellingsbakken.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt