



# masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30

masteroil

## Beskrivelse

masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30 er specielt udviklet til moderne otto- og dieselmotorer til personbiler med udstødningsefterbehandling (dieselpartikelfilter = DPF), turboopladning samt forlængede vedligeholdelsesintervaller og er baseret på nøje udvalgte basisolier af høj kvalitet. Den optimerede viskositetsklasse garanterer optimal slidbeskyttelse, også ved de laveste udetemperaturer. Denne motorolie er en Mid SAPS-olie, som overholder emissionsdirektiverne Euro IV og Euro V og beskytter dieselpartikelfilteret. Denne viskositetsklasse har vist sig at give større brændstofbesparelser end 5W-30-klassen.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Power Special Longlife III 0W-30 er bagudkompatibel. 504.00 og 507.00 sætter alle tidligere VW-specifikationer (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 og 506.01) for alle køretøjer fra Volkswagen AG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) med forlængede olieskifteintervaller (30.000 km eller 2 år) fra byggeåret 2007 ud af kraft. Bemærk: Denne olie anbefales ikke til V10 TDI- og femcylindrede 2.5 TDI-motorer fremstillet før 2007, der bruger specifikationen 506.01. Første generations motorer med pumpeinjektioner skal bruge specifikation 505.01.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	59,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	197
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,3
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-48
Farve	visuel		brun

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Godkendelser

- VW 504 00 / 507 00
- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.51

## Specifikationer

- ACEA C2 / C3
- API SN
- Fiat 9.55535-DS1 / -GS1 / -S3
- MB 229.31
- Porsche C30

## Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstofeffektivitet:

lavt brændstofforbrug og lave CO<sub>2</sub>-emissioner.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare