



# masteroil ATF MB 15

## Beskrivelse

masteroil ATF MB 15 er et HC-syntetisk smøremiddel, der er baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og er beregnet til de nyeste MB 7-gear-automatgear fra MB (NAG2FE+). Det overbeviser med fremragende friktionsmodstand, ydeevne og brændstofeffektivitet.

## Anvendelse

masteroil ATF MB 15 anbefales til sportskøretøjer (NA G2FE+) og er ikke bagudkompatibel med de tidligere 5- og 7-gear-gearkasser, der kræver MB 236.10, 236.12, 236.14.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	17,3
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	4,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	172
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	178
Farve	visuel	-	blå/blue

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Specifikationer

- Infiniti Matic-G
- MB 236.15
- Nissan Matic-G

## Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

## Bemærk

masteroil ATF MB 15 er ikke egnet til brug i DCT/DSG- (dobbelt kobling) eller CVT-(trinløse automat-) gearkasser.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter