



masteroil ATF MB 14

Beskrivelse

masteroil ATF MB 14 er et HC-syntetisk smøremiddel, der er baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet, og er beregnet til alle MB 7-trins automatgear samt transmissioner af typen NAG-V Sport. Produktet imponerer med sin fremragende friktionsmodstand og enestående ydeevne.

Anvendelse

Det anbefales til 7G-Tronic- og 5-gear-automatgear fra Mercedes-Benz. På grund af dets specielle sammensætning og egenskaber er det ikke egnet til andre anvendelser.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	28,6
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	154
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM 2983	mPa.s	11800
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	206
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
Farve	visuel	-	rød/red

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- MB 236,14

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

- masteroil ATF MB 14 er ikke egnet til brug i DCT/DSG- (dobbelt kobling) eller CVT-(trinløse automatiske) gearkasser.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter