



masteroil

masteroil C-Tec Special D1 5W-30

Beschrijving

Dankzij de lage viscositeit en de uitstekende vloeibaarheid reduceert masteroil C-Tec Special D1 5W-30 de slijtage aanzienlijk en zorgt het voor een lager brandstofgebruik en lagere CO₂-emissies. Het geoptimaliseerde pakket aan additieven reduceert roet en afzettingen en houdt de motor schoon.

Gebruik

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de nieuwste ILSAC GF-6 A- normen waarbij de nadruk ligt op brandstofverbruik en CO₂-reductie. Het product biedt de prestatie die noodzakelijk is om te voldoen aan de nieuwste eisen van Amerikaanse en Aziatische personenauto's met benzinemotoren.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	60,7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	10,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	172
B.N. (methode HCLO4)	ASTM D92	mg KOH/g	8,5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- API SN PLUS; SN/RC; SP; SP/RC
- Chrysler MS-13340; - 6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C946-A
- Ford WSS-M2C947-A
- Ford WSS-M2C961-A
- GM dexos1™ Gen 3
- ILSAC GF-5 / GF-6 A
- VW 530 34

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Tata

Opmerkingen

- masteroil C-Tec Special D1 5W-30 is ontwikkeld voor een maximale prestatie en brandstofefficiëntie in moderne personenauto's met benzinemotoren. masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wordt niet aanbevolen voor gebruik in dieselmotoren!

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

04_2024

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com