



masteroil

masteroil C-Tec Power Longlife III 5W-30

Beschrijving

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne otto- en dieselmotoren in personenauto's met uitlaatgasbehandeling (dieselroetfilter = DPF), turbo en verlengd onderhoudsinterval. Het product is gebaseerd op een speciale samenstelling van Mid SAPS-olie die voldoet aan de emissierichtlijnen Euro 4 en Euro 5 en het dieselroetfilter beschermt.

Gebruik

masteroil C-Tec Power LL3 5W-30 kan overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant worden gebruikt in voertuigen met benzine- en dieselmotoren. In BMW-voertuigen is het product achterwaarts compatibel met de vroegere specificaties BMW Longlife-01/98. Binnen het VW-concern kan het worden gebruikt als rationalisatie van het smeermiddelenassortiment in nagenoeg alle benzine- en dieselmodellen met en zonder Longlife Service en het is achterwaarts compatibel. De 504.00 en 507.00 vervangen alle eerdere VW-specificaties (502.00; 503.00; 503.01; 505.00; 506.00 en 506.01). Let op: deze olie wordt niet aanbevolen voor V10 TDI- en 5-cilinder 2.5 TDI-motoren met een bouwjaar vóór 2007 waarbij specificatie 506.01 moet worden gebruikt. Voor de eerste generatie motoren met pompverstuivers moet specificatie 505.01 worden gebruikt. Voldoet aan alle vereisten betreffende motorbescherming van de classificatie ACEA C2*.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	161
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8,8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- BMW Longlife-04
- MB-vrijgave 229.51 / 229.52
- VW 504 00 / 507 00
- Porsche C30

Specificaties

- ACEA C2 / C3
- API SN Plus / SP
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos1™ Gen 2
- GM dexos2™
- MB 229.31
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025
- Opel OV 0401547-D30 / -G30
- VW 503 01

Voordelen

Nabehandlingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO2-emissies.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt

