



masteroil ATF MB 14

Beschreibung

masteroil ATF MB 14 ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und hauptsächlich für alle MB 7-Gang-Automatikgetriebe sowie für Getriebe vom Typ NAG-V Sport vorgesehen ist. Das Produkt überzeugt durch ausgezeichnete Reibungsbeständigkeit und überragende Leistungen.

Anwendung

Es wird für das 7G-Tronic- und das 5-Gang-Automatikgetriebe von Mercedes-Benz empfohlen. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung und seiner speziellen Eigenschaften ist es nicht für andere Anwendungen geeignet.

Typische Kenwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,848
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² / s	28,6
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² / s	5,9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	154
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM 2983	mPa.s	11800
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Farbe	visuell	-	rot/red

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- MB 236.14

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12
- SSANG YONG

Vorteile

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrieren.

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

Hinweise

- masteroil ATF MB 14 ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT- (Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- lose Ware

Dieses Datenblatt ist gültig für die Produkte mit folgendem EAN-Code:
4260592075077; 4260592074575; 4260592074919