



masteroil C-Tec Power Multi 5W-40

Beschrijving

masteroil C-Tec Power 5W-40 is een op basis van HC-synthese-olie en speciale additieven geproduceerde breed inzetbare efficiënte motorolie. Speciaal ontwikkeld voor moderne personenauto's met/zonder verlengd onderhoudsinterval en met uitlaatgasnabehandelingssystemen.

Gebruik

masteroil C-Tec Power Multi 5W-40 is een Mid-SAPS-olie (met gemiddeld sulfaatas-, fosfor- en zwavelgehalte), voldoet aan de normen Euro 4 en Euro 5 en zorgt voor een goede bescherming van nabehandelingssystemen en dieselroetfilters. Deze olie wordt bij uitstek aanbevolen voor het smeren van alle TDI-motoren met injectiepompen en common-rail turbodiesel motoren.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	84,7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	13,9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,8
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- MB-vrijgave 229.31 229.51
- VW 505 00 / 505 01

Specificaties

- ACEA C3
- API SN / CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-GH2 / - S2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / 0710
- VW 502 00

Voordelen

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO₂-emissies.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt

