



masteroil

masteroil ATF Life Protect 6

Beskrivelse

Dette HC-syntetiske smøremiddel er baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til ZF-automatgear med 6 gear. Dets specielle formel sikrer problemfri drift og nemme gearskift.

Anvendelse

Olien er især beregnet til automatiske ZF-6-gear-automatgear, som bruges i køretøjer fra BMW, Jaguar og Land Rover. Den er dog også velegnet til modeller fra andre producenter, der anbefaler en olie af denne type (f.eks. Audi Quattro).

Typiske kendetegn

| Egenskab | Metode | Enhed | Værdi |
|----------------------------------|------------|---------------------|-------|
| Tæthed ved 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0,850 |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C | ASTM D445 | mm ² / s | 31,0 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C | ASTM D445 | mm ² / s | 6,17 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | - | 152 |
| Flydepunkt | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Brookfield viskositet ved -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 9500 |
| Flammepunkt COC | ASTM D92 | °C | 202 |
| Farve | VISUAL | | AMBER |

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- AML 4G4319A509/AA/S
- BentleyPY112995PA
- BMW 83220142516 / M-1375.4 / ATF 2 / 83 22 2 305 396
- Hyundai 040000C90SG
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Maserati 231603
- VW G 055 005
- ZF TE-ML 11

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen

Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter