



# masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20

## Beschrijving

masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 is een HC-synthese smeermiddel dat geschikt is voor de nieuwste motoren van VW/Audi. De optimale balans van deze basisoliën en de specifiek voor dit gebruik ontwikkelde additieven zorgen voor het uitstekende prestatieniveau van deze motorolie. Het smeermiddel is ontwikkeld om de levensduur te verlengen en de efficiëntie van emissiesystemen te behouden.

## Gebruik

masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor de actuele Volkswagennorm VW 508 00 / 509 00 en wordt daardoor aanbevolen voor de nieuwe 2.0 TFSI (140 kW) en 3.0 TDI CR (160 kW) motoren. Daarnaast is het product uitstekend geschikt voor andere voertuigen die één van de genoemde specificaties in de SAE viscositeitsklasse 0W-20 vereisen. masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 garandeert langdurige en optimale slijtagebescherming van de motor, geoptimaliseerde brandstofbesparing en een blijvend schone motor. Daarbij overtreft masteroil C-Tec Power Longlife IV 0W-20 de strenge eisen van Volkswagen in alle voorgeschreven motortests.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,835
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	40,2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8,2
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	184
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mgKOH/g	8,3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3500
Kleur	visueel		groen

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Vrijgaves

- VW 508 00 / 509 00
- Porsche C20

## Specificaties

- ACEA C5 / C6
- API SN Plus / SP
- Ford WSS-M2C956-A1
- ILSAC GF-6 A
- VW TL 52 577

## Voordelen

Algemene motorbescherming: houdt de motor krachtig en schoon.  
Brandstofverbruik: laag verbruik en lage CO<sub>2</sub>-emissies. Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt