



masteroil ATF 8 H

Beschrijving

masteroil ATF 8 H is een volsynthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en speciaal is ontwikkeld voor ZF 6-traps, 8-traps en 9-traps automaten. Bijzondere formule voor een probleemloze werking en soepel schakelen.

Gebruik

masteroil ATF 8 H is met name bedoeld voor ZF 6-traps, 8-traps en 9-traps automatische versnellingsbakken die worden gebruikt in voertuigen van VW, BMW, Jaguar en Land Rover, Jeep, Chrysler en FIAT .

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	28,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	5,94
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	164
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	visueel		groen

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- BMW 83222152426 / 83 22 2 289 720 / ATF3+
- Chrysler 68157995AA
- Fiat 9.55550-AV5
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- VW G 060 162

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

Opmerkingen

masteroil ATF 8 H is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbele koppeling) of CVT- (traploze automaat) versnellingsbakken.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt