



masteroil MULTI ATF

Beschrijving

masteroil MULTI ATF is een efficiënte HC-synthese versnellingsbakolie. Het product is ontwikkeld om betere afvoermogelijkheden te bieden. Het bevat hoogwaardige HC-synthese basisoliën en een vooruitstrevende additieftechnologie. De olie is geschikt voor gebruik in automatische versnellingsbakken, zowel in zware vrachtwagens als in bussen.

Gebruik

masteroil MULTI ATF is een multifunctionele ATF die de vereisten combineert van de meest gebruikelijke specificaties van Amerikaanse, Europese en Japanse fabrikanten.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	42,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	8,4
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	181
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Kleur	-	visueel	rood

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- Allison C4 / TES 295
- Ford MERCON
- GM DEXRON III-H
- MAN 339 Type V2/Z2 / 399 Z11
- MB 236.9
- Voith H55.6336.xx
- Volvo STD 1273.40 (97340), Volvo STD 1273.41 (97341)
- ZF TE-ML 03 / 04D / 14A / 14B / 14C / 16L / 17C / 20B

Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

Opmerkingen

masteroil MULTI ATF is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbele koppeling) of CVT- (traploze automaat)versnellingsbakken.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- Onverpakt
- masteroil.com