



masteroil

masteroil ATF Life Protect 6

Beskrivelse

Dette HC-syntetiske smøremiddel er baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til ZF-automatgear med 6 gear. Dets specielle formel sikrer problemfri drift og nemme gearskift.

Anvendelse

Olien er især beregnet til automatiske ZF-6-gear-automatgear, som bruges i køretøjer fra BMW, Jaguar og Land Rover. Den er dog også velegnet til modeller fra andre producenter, der anbefaler en olie af denne type (f.eks. Audi Quattro).

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,850
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	31,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	6,17
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	152
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	202
Farve	VISUAL		AMBER

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- AML 4G4319A509/AA/S
- BentleyPY112995PA
- BMW 83220142516 / M-1375.4 / ATF 2 / 83 22 2 305 396
- Hyundai 040000C90SG
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Maserati 231603
- VW G 055 005
- ZF TE-ML 11

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen

Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter