masteroil C-Tec Special Racing 10W-60

Beschrijving

masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer verfijnde basisoliën. Dit is een motorolie van de nieuwste generatie voor het smeren van alle benzine- en dieselmotoren met turbo in personenauto's.

Gebruik

masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 heeft zeer goede eigenschappen bij een koude start en smeert snel bij de laagste tempera turen. Tegelijkertijd biedt het product zelfs bij hete olie en onder extreme belastingen een stabiele smeerfilm ter bescherming tegen slijtage. masteroil C-Tec Special Racing 10W-60 is ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren. Het product wordt voornamelijk gebruikt in veeleisende omstandigheden, bijvoorbeeld in de motorsport of in een zeer warm klimaat. De hoge viscositeit garandeert een perfecte smering onder deze omstandigheden.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,866
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/ s	171
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/ s	24,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	175
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1,1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	238

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- ACEA A3/B4
- API SN / CF
- BMW Longlife-01
- BMW M-modellen
- MB 229.3 Level
- VW 501 01 / 505 00

Voordelen

Uitgebreide motorbescherming: houdt de motor schoon. Rijstijl: sportieve rijstijl.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- onverpakt

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com