



masteroil

# masteroil C-Tec Power Vario 5W-30

## Beskrivelse

masteroil C-Tec Power Vario 5W-30 er en motorolie, der er specielt udviklet til moderne otto- og dieselmotorer med udstødningsefterbehandling (dieselpartikelfilter) og turboopladning i personbiler og baseret på udvalgte HC-syntese-basisolier.

## Anvendelse

masteroil C-Tec Power 5W-30 er specielt udviklet til at dække behovene af moderne benzin- og dieselmotorer. Den opfylder kravene fra mange bilproducenter og ACEA C3 om et såkaldt lav-askeprodukt. Ifølge producentens anvisninger bruges den i køretøjer med benzin- og dieselmotorer med eller uden et efterbehandlingssystem for udstødningsgas (DPF = dieselpartikelfilter). Den er lige velegnet til køretøjer med og uden turboopladning. I BMW-køretøjer er den bagudkompatibel med de tidligere specifikationer BMW Longlife-01/98. Ved Opel-/GM-køretøjer dækker den over de tidligere specifikationer GM-LL-A-025 eller GM-LL-B-025. Denne motorolie opfylder desuden også Renault RN 17-godkendelsen, som erstatter de tidligere RN 0700 og RN 0710.

## Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70,9
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	167
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,8
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,78

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

## Godkendelser

- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- VW 505 00 / 505 01

## Specifikationer

- ACEA C2 / C3
- API SN
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1 / -S3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- Iveco 18-1811 Classe SC1
- MB 226.52
- OPEL GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 / OV 040 1547 - D30
- Renault RN17 Level

## Desuden anbefales dette produkt, når følgende påfyldningsforskrifter er påkrævet

- Hyundai
- Kia

## Fordele

Bred afdækning: lave smøremiddelomkostninger.

Betydeligt mindsket friktion: lavt brændstofforbrug og lave emissioner.

Fremragende motorrenhed: Førsteklasses motorbeskyttelse gennem hele olieskifteintervallet.

## Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare