masteroil C-Tec Special D1 5W-30

masteroil

Beschreibung

Dank seiner niedrigen Viskosität und hervorragenden Fließfähigkeit reduziert masteroil C-Tec Special D1 5W-30 den Verschleiß erheblich und sorgt für Kraftstoffeinsparungen und geringere CO2-Emissionen. Das optimierte Additivpaket reduziert Ruß und Ablagerungen und hält den Motor sauber.

Anwendung

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des neuesten ILSAC GF-6 A-Standards zu erfüllen, bei dem Kraftstoffverbrauch und CO2-Reduzierung wichtig sind. Es bietet die Leistung, die für die neuesten Anforderungen an benzinbetriebene US- und asiatische Personenkraftwagen erforderlich ist.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,848
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/ s	60,7
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/ s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
B.N. (Methode HCLO4)	ASTM D92	mg KOH/g	8,5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- API SN PLUS
- API SN / RC
- API SP
- API SP / RC
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C946-A
- Ford WSS-M2C947-A
- Ford WSS-M2C961-A
- ILSAC GF-5 / GF-6 A
- GM dexos1™ Gen 2 (Primary License No.: D10708HK096)

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- GM 6094M/4718M
- Honda/Acura HTO-06

Hinweise

- masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wurde auf maximale Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz in modernen Pkw Benzinmotoren hin entwickelt. masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wird nicht für den Einsatz in Dieselmotoren empfohlen!

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- lose Ware

Dieses Datenblatt ist gültig für die Produkte mit folgendem EAN-Code:
4260592074308; 4260592073844; 4260592073875; 4260592074407

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com