



# masteroil C-Tec Special FPW 5W-30

**Een ACEA C3-motorolie voor personenauto's met een lage SAPS, ontworpen om te voldoen aan de nieuwste Stellantis-specificatie FPW9.55535/03 en PSA-specificaties B71 2010 en B71 2297 (voor gebieden met een warm klimaat).**

**Ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten die een ACEA C3 SAE 5W-30 olie voorschrijven.**

## TOEPASSINGEN

Ontworpen voor een breed scala aan auto's, SUV's en lichte vrachtwagens. Geschikt voor moderne, efficiënte benzine-, diesel- en hybride voertuigen van Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB en GM, evenals voor Aziatische voertuigen die specifiek een SAE 5W-30 motoroliespecificatie vereisen.

## FUNCTIES

Bescherming van het uitlaatgasnabehandelingssysteem: algehele bescherming van het uitlaatgasnabehandelingssysteem.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.

Brandstofverbruik: uitstekend brandstofverbruik en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot.

## STANDAARD / SPECIFICATIE / GOEDKEURING

<b>ACEA</b>	C3	<b>MB</b>	229.52
<b>API</b>	SN Plus	<b>PSA</b>	B71 2290
<b>GM</b>	dexos2™	<b>PSA</b>	B71 2297
<b>MB</b>	229.31	<b>STELLANTIS</b>	FPW9.55535/03
<b>MB</b>	229.51		

## TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Einheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Vloeipunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	254

Wij behouden ons het recht voor om de algemene kenmerken van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.