



masteroil

masteroil MTF SAE 80W-90

Beskrivelse

masteroil MTF SAE 80W-90 er en højtydende gearolie i SAE-klasse 80W90 baseret på HC-syntetisk olie med en specielt udvalgt kombination af additiver. Den er kendetegnet ved høj termisk modstanddygtighed og tilbyder også en stabil smørefilm ved langvarig brug.

Anvendelser

Denne olie anbefales især til alle manuelle gearkasser og akseltræk på tunge køretøjer og store lastbiler. På grund af dens universelle anvendelighed kan den let bruges til alle transmissiondele, hvor API GL 4 eller GL 5 anbefales.

Typiske kendetegn

| Egenskab | Metode | Enhed | Værdi |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|
| Tæthed ved 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0,908 |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 135 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14,5 |
| Viskositetsindeks | ASTM D2270 | - | 107 |
| Flydepunkt | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Flammepunkt COC | ASTM D92 | °C | 200 |

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- API GL-5
- MAN 342 M-1 / -2
- MIL L-2105 C / D
- ZF TE-ML 05A / TE-ML 07A / TE-ML 12E / TE-ML 16B / TE-ML 16C / TE-ML 17B / TE-ML 19B

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter