



# masteroil ATF DCG

## Beschrijving

masteroil ATF CVT is een HC-synthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het product is speciaal ontwikkeld voor de in de tegenwoordige personenauto's gemonteerde dubbelkoppelingversnellingsbakken (DCT) en zorgt voor een probleemloze werking van dergelijke versnellingsbakken.

## Gebruik

masteroil ATF DCG is voornamelijk bestemd voor DSG-versnellingsbakken van VAG, maar kan ook worden gebruikt voor andere 6-traps dubbelkoppelingversnellingsbakken, zoals Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC SST, Volvo Powershift of 7-traps BMW Drivelogic. Dit product is niet bedoeld voor droge koppelingen van VW DSG type 0AM, 02M, 02Q en 02S.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	38,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,5
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	198
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-50
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11110

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- API GL-4
- 83220306816 / 83220397244 / 83220440214 / 83222147477 / 83222148578 / 83222148579 / 83222167666 / 83222409710 / 83222433157 / DCTF-1 / DCTF-2 / DTF 1 / FFL-4 / MTF LT-3 / MTF LT-5
- Chery 730DHB / DHC 7DCT300 / 738DHA / 7DCT380 / 9009011085
- Chrysler 68044345EA
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C130
- Ferrari TF DCT-F3
- Fiat 9.55550-DA11 / 9.55550-MZ2 / 9.55550-MZ6
- Ford F-DC / WSS-M2C200-D2 / WSS-M2C200-D3 / WSS-M2C200-E1 / WSS-M2C218-A1 / WSS-M2C936-A
- GM FFL-4
- GREAT WALL GW7DCT1 / GWM 7DCT450
- HONDA MTF III
- HYUNDAI 04300-2N110 WDHO-1
- KIA 04300-2N110 WDHO-1
- KUNLUN DCTF-7S
- MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 / SLS A0019898603
- MCLAREN FFL-4
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1
- NISSAN 999MP-6TRT00P / DCT FLUID / GR6 / GT-R R35 / LV MTF-1 / R35 SPECIAL
- Porsche 000.043.20 / 000.043.207.29 / 000.043.207.30 / 000.043.305.63 / 999.917.080.00 / 999.917.080.01 / 999.917.546.00 / TF 0870
- PSA 1618078480 / 9730 A8 / 9734 S2 / JWS 2271
- Renault 7711579456 / 7711785243 / BOT450 EDC 6-Speed / DC4 / DW5 / DW6
- SINOPEC DCTF-GS
- SUZUKI 99000-22B27-036
- Toyota JWS 2271 / LF / LV 75W MT
- Volvo 1161520-7 / 1161839 / BOT341 #1161838 / G 009 317 / G 052 171
- VW G 052 178 / G 052 182 / G 052 512 / G 052 513 / G 052 527 / G 052 529 / G 052 726 / G 052 798 / G 055 512 / G 055 529 / G 055 549 / G 060 726 / G 070 726 / TL 521 82



masteroil

### **Voordelen**

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

### **Opmerkingen**

masteroil ATF DCG is niet geschikt voor gebruik in getrapte automatische of CVT-(traploze automaat)versnellingsbakken.

### **Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:**

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt