



masteroil

masteroil C-Tec Special C4 5W-30

Beskrivelse

Masteroil C-Tec Special C4 5W-30 er et HC-syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til beskyttelse af efterbehandlingssystemet i Renault-motorer.

Anvendelse

masteroil C-Tec Special C4 5W-30 skåner partikelfilteret ved hjælp af et lavere indhold af sulfataske og giver samtidig et stort potentiale for brændstofbesparelse ved hjælp af ekstremt jævne køreegenskaber og-viskositet. masteroil C-tec Special C4 5W-30 bruges i henhold til producentens anvisninger i køretøjer med otto- og dieselmotorer med og uden turbolader og dieselpartikelfilter.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	173
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6,4
Flydetal	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	0,5
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Godkendelser

- MB-godkendelse 229.51

Specifikationer

- ACEA C3; C4
- Fiat 9.55535-S4
- MB 226.51 / 229.31
- Renault RN 0720

Desuden anbefales dette produkt, når følgende påfyldningsforskrifter er påkrævet

- Nissan
- Suzuki

Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid. Brændstoffektivitet:

lavt brændstofforbrug og lave CO₂-emissioner.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- løs vare