



# masteroil C-Tec Power Vario 5W-30

## Beschrijving

masteroil C-Tec Power Vario 5W-30 is een motorolie op basis van geselecteerde HC-synthese basisoliën die speciaal is ontwikkeld voor moderne otto- en dieselmotoren in personenauto's met uitlaatgasbehandeling (dieselroetfilter) en turbo.

## Gebruik

masteroil C-Tec Power Vario 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselvoertuigen. Het product voldoet aan de eisen van veel voertuigfabrikanten en van de ACEA C3 voor een zogeheten low ash product. Overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant wordt het product gebruikt in voertuigen met otto- of dieselmotor met of zonder uitlaatgasbehandelingssysteem (DPF = dieselroetfilter). Daarbij is het product even geschikt voor voertuigen met als zonder turbo. In BMW-voertuigen is het product achterwaarts compatibel met de vroegere specificaties BMW Longlife-01/98. Bij Opel/GM voertuigen overlapt het de eerdere specificatie GM-LL-A-025 of GM-LL-B-025. Bovendien voldoet deze motorolie aan de Renault RN 17 vrijgave die de eerdere RN 0700 en RN 0710 vervangt.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70,9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	167
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,78

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Vrijgaves

- MB-Freigabe 229.31 / 229.51 / 229.52
- VW 505 00 / 505 01

## Specificaties

- ACEA C2 / C3
- API SN
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1 / -S3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- Iveco 18-1811 Classe SC1
- MB 226.52
- OPEL GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 / OV 040 1547 - D30
- Renault RN17 Level

## Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

- Hyundai
- Kia

## Voordelen

Breed inzetbaar: lage kosten voor smeermiddelen.

Aanzienlijke wrijvingsreductie: lager brandstofverbruik en lage emissies.

Ultiem schone motor: eersteklas bescherming van de motor gedurende het gehele olieintervall.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- onverpakt