



masteroil

# masteroil C-Tec Special D1 5W-30

## Beschreibung

Dank seiner niedrigen Viskosität und hervorragenden Fließfähigkeit reduziert masteroil C-Tec Special D1 5W-30 den Verschleiß erheblich und sorgt für Kraftstoffeinsparungen und geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen. Das optimierte Additivpaket reduziert Ruß und Ablagerungen und hält den Motor sauber.

## Anwendung

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des neuesten ILSAC GF-6 A-Standards zu erfüllen, bei dem Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Reduzierung wichtig sind. Es bietet die Leistung, die für die neuesten Anforderungen an benzinbetriebene US- und asiatische Personenkraftwagen erforderlich ist.

## Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,848
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	60,7
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
B.N. (Methode HCLO <sub>4</sub> )	ASTM D92	mg KOH/g	8,5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

## Spezifikationen

- API SN PLUS; SN/RC; SP; SP/RC
- Chrysler MS-13340; - 6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C946-A
- Ford WSS-M2C946-B1
- Ford WSS-M2C947-A
- Ford WSS-M2C961-A
- GM dexos1™ Gen 3
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-5 / GF-6 A
- VW 530 34

## Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Land Rover
- Lexus
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Tata

**Hinweise**

- masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wurde auf maximale Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz in modernen Pkw Benzinmotoren hin entwickelt. masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wird nicht für den Einsatz in Dieselmotoren empfohlen!

**Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:**

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter
- lose Ware

12\_2024

[masteroil.com](https://www.masteroil.com)

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30b | D – 44269 Dortmund | [info@masteroil.com](mailto:info@masteroil.com)