



masteroil ATF MB 17

Beschrijving

Dit is een HC-synthese-smeermiddel voor automatische versnellingsbakken met een speciale selectie van hoogwaardige basisoliën en een specifiek additievenpakket om de perfecte werking van automatische versnellingsbakken van Mercedes-Benz te garanderen. Het is een olie voor automatische versnellingsbakken van de nieuwste generatie die is ontwikkeld voor automatische 9-traps versnellingsbakken in voertuigen van Mercedes-Benz. De olie garandeert een uitstekende bescherming tegen slijtage in elke gebruikssituatie.

Toepassingen

Dit smeermiddel voor automatische versnellingsbakken is ontwikkeld voor gebruik in de nieuwste automatische versnellingsbakken 9G-Tronic uit de serie W9A 700 Mercedes-Benz, ook bekend als NAG3 (automatische versnellingsbak van 3e generatie). Het moet worden gebruikt in automatische MB-versnellingsbakken waarvoor de MB 236.17-specificatie vereist is. Het is compatibel met de eerdere MB 236.16.

Karakteristieken Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Kleur	ASTM D1500		YELLOW
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,849
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		159
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

MB 236.17

Voordelen

Uitstekende afschuifstabiliteit: Uitstekende afschuifstabiliteit

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter