



masteroil C-Tec Power 5W-40

Beskrivelse

masteroil C-Tec Power 5W-40 er en højtydende motorolie baseret på HC-synteseolie med en bred vifte af anvendelser. Dens høje ydeevne er resultatet af samspillet mellem de udvalgte basisolier og moderne additiver.

Anvendelse

masteroil C-Tec Power 5W-40 er specielt udviklet til at dække behovene af moderne benzin- og dieselmotorer. Den er særlig velegnet til køretøjer med otto- og dieselmotorer med og uden turboopladning og bruges til køretøjer uden forlængede vedligholdelsesintervaller. Dens moderne koncept muliggør et bredt brugsspektrum og garanterer sikker drift under alle driftstilstande.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,858
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	86,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	175
Basisnummer (HCIO4-metode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10,5
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositet ved -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Sulfataske	ASTM D874	Masse %	1,27
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	220

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Udgivelser

- Mb-udgivelse 229.3
- VW 502 00 / 505 00
- Porsche A40

Specifikationer

- ACEA A3/B3
- API CF / SN
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-Z2
- MB 226.5
- Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700 / 0710

Fordele

Efterbehandlingsbeskyttelse: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet.

Omfattende motorbeskyttelse: fremragende renhed og motorlevetid.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 60 liter
- 206 liter
- løs vare

