



masteroil

masteroil C-Tec Special C2 0W-30

Beschrijving

masteroil C-Tec Special C2 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor moderne otto- en dieselmotoren en is gebaseerd op geselecteerde en zeer hoogwaardige basisoliën. Het product voldoet onder andere aan de eisen van de ACEA C2 specificatie, met een gering sulfaat-asgehalte en verlaagde HTHS(High Temperatur High Shear)-viscositeit. De motorolie is speciaal ontwikkeld voor PSA EURO VI Blue HDi DW10F-motoren met uitlaatgasbehandeling en turbo.

Gebruik

masteroil c-Tec Special C2 0W-30 is in principe ontwikkeld voor gebruik in PSA EURO VI Blue HDi DW10F-motoren en met name in motoren met e-HDi-technologie, een STOP & START systeem. Dit product is ook geschikt voor personenauto's van andere OEM's die deze viscositeitsklasse en een ACEA C2-specificatie voorschrijven en kan daarom worden gebruikt bij auto's van verschillende fabrikanten. De optimale samenstelling voor moderne personenauto's met een verlengd onderhoudsinterval.

Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,842
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² / s	52,0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² / s	9,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	172
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0,56
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5850

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

- PSA B71 2312

Specificaties

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-DS1
- Fiat 9.55535-GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV

Voordelen

Algemene motorbescherming: houdt de motor krachtig en schoon.
Brandstofverbruik: laag verbruik en lage CO₂-emissies. Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt