



masteroil

masteroil ATF 8 H

Beskrivelse

Masteroil ATF 8 H er et helt syntetisk smøremiddel baseret på nøje udvalgte basisolier af meget høj kvalitet og specielt udviklet til ZF-automatgear med 6, 8 og 9 gear. Dens specielle formel sikrer problemfri drift og nemme gearskift.

Anvendelse

masteroil ATF 8 H er især beregnet til 6-, 8- og 9-gears ZF-automatgear, som bruges i køretøjer fra VW, BMW, Jaguar og Land Rover, Jeep, Chrysler og FIAT.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,845
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	28,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5,94
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	164
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farve	visuel		grøn

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- BMW 83 22 2 289 720 / 83222152426 / ATF3+
- Chrysler 68157995AA
- Fiat 9.55550-AV5
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- MB 236.82
- VW G 060 162

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil ATF 8 H er ikke egnet til brug i DCT/DSG- (dobbelt kobling) eller CVT-(trinløse automatiske) gearkasser.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter