



# masteroil C-Tec Special FPW 5W-30

**En ACEA C3 motorolie til personbiler, med lavt SAPS-niveau, beregnet til den aktuelle Stellantis-specifikation FPW9.55535/03 og PSA-specifikationerne B71 2010 og B71 2297 (til områder med varmt klima).**

**Også egnet til diesel- og benzinmotorer fra andre bilproducenter, der bruger en ACEA C3 SAE 5W-30 olie.**

## ANVENDELSE

Udviklet til et stort udvalg af personbiler, SUV'er og små lastbiler. Eget til moderne, højeffektive benzin-, diesel- og hybridkøretøjer fra Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB og GM samt til asiatiske køretøjer, hvor en SAE 5W-30 motorolie-specifikation er udtrykkeligt påkrævet.

## KENDETEGN

Beskytter efterbehandlingssystemer til udstødningsgas: Allroundbeskyttelse af efterbehandlingssystemet. Kold start: Fremragende flydeevne ved lave temperaturer.

Brændstofforbrug: Fremragende brændstoffektivitet og lav CO<sub>2</sub>-emission.

## STANDARD/SPECIFIKATION/VERSION

<b>ACEA</b>	C3	<b>MB</b>	229,52
<b>API</b>	SN Plus	<b>PSA</b>	B71 2290
<b>GM</b>	dexos2™	<b>PSA</b>	B71 2297
<b>MB</b>	229,31	<b>STELLANTIS</b>	FPW9.55535/03
<b>MB</b>	229,51		

## TYPISKE DATA

Test	Metode	Enhed	Gennemsnitligt resultat
Massefylde ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66,1
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Viskositetsindeks	ASTM D2270		170
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D92	°C	254

Vi forbeholder os retten til at ændre vores produkters generelle egenskaber, så vores kunder til enhver tid kan nyde godt af de nyeste tekniske udviklinger.