



# masteroil C-Tec Special C4 5W-30

## Beschrijving

masteroil C-Tec Special C4 5W-30 is een HC-synthese smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en speciaal is ontwikkeld voor de bescherming van het nabehandelingsstelsel van Renault motoren.

## Gebruik

masteroil C-Tec Special C4 5W-30 spaart het roetfilter dankzij een gereduceerd sulfaatgehalte en biedt gelijktijdig een potentiële brandstofbesparing dankzij soepele loopeigenschappen. masteroil C-Tec Special C4 5W-30 wordt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant gebruikt in voertuigen met otto- en dieselmotoren met en zonder turbo en dieselloetfilter.

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	67,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	11,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Basegetal (HCIO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6,4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Sulfaat	ASTM D874	Mass %	0,5
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Vrijgaves

- MB-vrijgave 229.51 / 226.51

## Specificaties

- ACEA C3, C4
- Fiat 9.55535-S4
- MB 226.51 / 229.31
- Renault RN 0720

## Voordelen

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming van het nabehandelingsstelsel. Uitgebreide motorbescherming: uitermate schone motor met een lange levensduur. Brandstofefficiëntie: minder brandstofverbruik en lage CO<sub>2</sub>-emissies.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,5 liter
- 5 liter
- 30 liter
- onverpakt