



# masteroil ATF 8 H

## Beschrijving

masteroil ATF 8 H is een volsynthetisch smeermiddel dat is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en speciaal is ontwikkeld voor ZF 6-traps, 8-traps en 9-traps automaten. Bijzondere formule voor een probleemloze werking en soepel schakelen.

## Gebruik

masteroil ATF 8 H is met name bedoeld voor ZF 6-traps, 8-traps en 9-traps automatische versnellingsbakken die worden gebruikt in voertuigen van VW, BMW, Jaguar en Land Rover, Jeep, Chrysler en FIAT .

## Karakteristieken

Eigenschap	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	28,1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> / s	5,94
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	164
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	visueel		groen

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

## Specificaties

- BMW 83 22 2 289 720 / 83222152426 / ATF3+
- Chrysler 68157995AA
- Fiat 9.55550-AV5
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- MB 236.82
- VW G 060 162

## Voordelen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak.

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende temperatuur- en oxidatiestabiliteit.

## Opmerkingen

masteroil ATF 8 H is niet geschikt voor gebruik in DCT/DSG- (dubbele koppeling) of CVT- (traploze automaat) versnellingsbakken.

## Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 liter
- 30 liter
- 60 liter
- onverpakt