



masteroil

masteroil C-Tec Power C6 0W-20

Beschrijving

Dit is een HC-synthese-smeermiddel dat wordt gebruikt voor de nieuwste motoren die ACEA C6 vereisen. Het is ontwikkeld om de levensduur te verlengen en de efficiëntie van het emissiesysteem hoog te houden. Het is ook ontworpen om superieure reinheid, bescherming tegen slijtage en een lange levensduur van de motor te garanderen, waardoor uw motor als nieuw blijft draaien.

Toepassingen

Dit product is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de huidige C6-norm (te gebruiken waar ACEA C5 wordt aanbevolen). Een norm waarbij bescherming tegen LSPI, brandstofefficiëntie en lage CO₂-emissie belangrijk zijn. Het is ook ontwikkeld om te voldoen aan de huidige FORD WWS-M2C952-A-specificatie die vereist is voor de nieuwste FORD Ecoblue-(diesel)motoren

| Karakteristieken Eigenschappen | Methode | Eenheid | Waarde |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| Dichtheid bij 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,843 |
| Kinematische viscositeit bij 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 39,8 |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 8,3 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | - | 191 |
| Basegetal (HCIO4-methode) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 9,4 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 234 |

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Vrijgaves

MB-vrijgave 229.71

Specificaties

ACEA C5 / C6

API SN Plus ; SP

Ford WSS-M2C952-A1

GM DexosD®

ILSAC GF-6 A

Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006

Opel OV 040 1547 - A20

Daarnaast wordt dit product aanbevolen bij de volgende vulvoorschriften

Acura
Aston Martin
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Fiat
GMC
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia
Lexus
Lincoln
Mazda
MG
Mitsubishi
Nissan
Perodua
Roewe
Scion
Subaru
Suzuki
Tata
Tianjin
Toyota

Voordelen

Slijtagebescherming: vermindert slijtage aanzienlijk

Reinheid: vermijdt roet en aanslag

Brandstofbesparing: zorgt voor brandstofbesparing en een lage CO2-emissie

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

0,5 liter
5 liter
30 liter
60 liter
206 liter