



masteroil

masteroil MTF SAE 75W-80 multi

Beschreibung

Dies ist ein hochwertiges halbsynthetisches Getriebeöl, das sich für fast alle Handschaltgetriebe von Personenkraftwagen eignet. Es kann insbesondere als Ersatz für spezifische OEM-Öle verwendet werden und sorgt für weniger Komplexität und Lagerungsaufwand für Getriebeöle. Das unter strengen Bedingungen getestete Öl erfüllt die allgemeinen Leistungsanforderungen der meisten Fahrzeughersteller und Modelle.

Anwendung

Dieses Öl wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und ist auch für Kegelradgetriebe, Schneckenradgetriebe und die meisten Transaxle-Getriebe in jeder Witterung geeignet.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ ml	0,867
Kinematische Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² / s	48,2
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² / s	8,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	164
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield Viskosität bei -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neusten technischen Entwicklungen profitieren können.

Spezifikationen

- API GL-4 +
- BMW 83220309031 / 83 22 0 140 516 / MTF LT-2
- Fiat 9.55550-MX3 / -MZ1
- Ford ESD-M2C186-A / WSS-M2C200-D2
- GM 1940182 / 1940768
- Honda MTF 94
- Hyundai 02200-00130 TOD
- Land Rover TYK500030
- MB 235.10
- Mitsubishi MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan MT-XZ
- PSA 9730 A2 / A8 / B71 2330
- Subaru K0321-F0090
- Toyota JWS 227
- Volvo 97308 / 97309 / 97310
- VW G 052 171 / G 052 726 / G 052 527 / G 055 538

Vorteile

Reibungseigenschaften: sehr ruhiges Schalten, keine Vibrationen

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 1 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter