



masteroil C-Tec Special D1 5W-30

Beschreibung

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl auf Basis von HC-Synthese-Grundölen. Es bietet ein signifikantes Kraftstoffeinsparpotential, hervorragenden Verschleiß- sowie Katalysatorschutz und sorgt gleichzeitig für exzellente Motor- und Kolbensauberkeit. Es wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der API SN PLUS RC (Ressource Conserving), ILSAC GF-5 und GM dexos1 Gen 2 zu erfüllen.

Anwendung

masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wird nach Herstellervorschrift in modernen Benzinmotoren besonders amerikanischer und asiatischer Hersteller eingesetzt. Es verlängert die Funktionsfähigkeit von 3-Wege Katalysatoren, sorgt für saubere Kolben und Motoren, verhindert Ablagerungen in Turboladern, Schwarzschlamm, genauso wie Korrosion und Weißschlamm selbst bei Einsatz von Ethanolkraftstoffen (E85).

Typische Kenwerte

| Eigenschaft | Methode | Einheit | Wert |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0,849 |
| Kinematische Viskosität KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 60,12 |
| Kinematische Viskosität KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 10,8 |
| Viskositätsindex | ASTM D-7042 | - | 173 |
| Flammpunkt | ASTM D-92/DIN EN ISO 2592 | °C | 235 |
| Pour Point | ASTM D-97/DIN EN ISO 3016 | °C | -33 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4500 @ -30 |
| Gesamtbasenzahl | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 9,0 |

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. masteroil Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich masteroil das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Freigaben

- GM dexos1™ Gen 2 (Primary License No.: D135AAAC310)

Spezifikationen

- API SN PLUS RC (RC = Resource Conserving)
- ILSAC GF-5
- Ford WSS-M2C929-A/946-A

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- Chrysler MS-6395 (T)
- Ford WSS-M2C945-A
- GM 6094M/4718M
- Honda/Acura HTO-06

Vorteile

- hervorragende Rationalisierungssorte für PKW mit Benzinmotoren, besonders aus amerikanischer und asiatischer Produktion
- namentlich freigegeben nach GM dexos1 Gen 2, rückwärtskompatibel zu den meisten früheren GM Spezifikationen wie GM 6094M, GM 4718M, etc.
- erfüllt die Anforderungen der ILSAC GF-5 und ist rückwärtskompatibel zu GF-4 und GF-3
- erfüllt die Anforderungen der API SN PLUS RC (Ressource Conserving) für verbesserte Kraftstoffeffizienz und reduzierten CO₂-Ausstoß und ist rückwärtskompatibel zu API SN, SM, SL, SJ
- verhindert die Desaktivierung der Edelmetalloberflächen im 3-Wege Katalysator durch verringerten Phosphoreintrag
- hervorragende Beständigkeit bei Ethanolbetrieb (E85) schützt vor Korrosion und Weißschlamm
- verbesserte Kolben-, Turbolader- und Motorsauberkeit für zuverlässigen Betrieb, maximale Laufleistung und geringere Wartungskosten
- sehr gute Kaltstarteigenschaften und schnelle Motordurchölung
- niedriger Ölverbrauch durch sehr geringen Verdampfungsverlust
- höchste Oxidationsstabilität durch spezielle HC-Synthese-Grundöle



masteroil

- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Motorenölen. Um jedoch die vollen Produktvorteile von masteroil C-Tec Special D1 5W-30 auszuschöpfen, wird ein vollständiger Ölwechsel empfohlen.

Hinweise

- masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wurde auf maximale Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz in modernen Pkw Benzinmotoren hin entwickelt. masteroil C-Tec Special D1 5W-30 wird nicht für den Einsatz in Dieselmotoren empfohlen!

Dieses Produkt ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

- 0,5 Liter
- 5 Liter
- 30 Liter
- 60 Liter

