



masteroil MULTI ATF

Beskrivelse

masteroil MULTI ATF er en højtydende HC-syntetisk gearolie. Den er designet til at give bedre afløbsmuligheder. Den indeholder HC-syntetiske basisolier af høj kvalitet og avanceret additivteknologi. Den er velegnet til brug i automatgear i både tunge lastbiler og busser.

Anvendelse

masteroil MULTI ATF er en multifunktionel ATF, der kombinerer kravene i de mest almindelige specifikationer fra amerikanske, europæiske og japanske producenter.

Typiske kendetegn

Egenskab	Metode	Enhed	Værdi
Tæthed ved 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,848
Kinematisk viskositet ved 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	-	181
Flydepunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viskositet ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Farve	-	visuel	rød

Vi forbeholder os retten til at ændre de generelle egenskaber af vores produkter, så vores kunder til enhver tid kan drage fordel af de nyeste tekniske udviklinger.

Specifikationer

- Allison C4 / TES 295
- Ford MERCON
- GM DEXRON III-H
- MAN 339 Type V2/Z2 / 399 Z11
- MB 236,9
- Voith H55.6336.xx
- Volvo STD 1273.40 (97340), Volvo STD 1273.41 (97341)
- ZF TE-ML 03 / 04D / 14A / 14B / 14C / 16L / 17C / 20B

Fordele

Beskyttelse mod slitage: tydeligt længere levetid af gearkassen. Friktionsegenskaber: meget rolige koblingsprocesser uden vibrationer.

Længere olielevetid: fremragende temperatur- og oxidationsstabilitet.

Bemærk

masteroil MULTI ATF er ikke egnet til brug i DCT-/DSG- (dobbelkobling) eller CVT-(trinløse automatiske) gearkasser.

Dette produkt fås i følgende beholderstørrelser:

- 1 liter
- 5 liter
- 30 liter
- 60 liter