



masteroil MULTI ATF FE

Beschrijving

Deze HC-synthese-versnellingsbakolie is een versnellingsbakolie die bij de zwaarste gebruiksomstandigheden een perfecte werking garandeert. Het is speciaal ontworpen voor aanzienlijk langere verversingsintervallen. De olie bestaat uit hoogwaardige synthetische basisoliën en is geschikt voor automatische versnellingsbakken van zowel vrachtwagens als versnellingsbaksystemen van zware vrachtwagens en bussen.

Toepassingen

Deze versnellingsbakolie is ontworpen voor lange verversingsintervallen in automatische versnellingsbakken van vrachtwagens en bussen, maar ook in versnellingsbakken van bedrijfsvoertuigen en andere zware toepassingen.

Karakteristieken Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,844
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38,7
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,3
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	158
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield viscositeit bij -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15400
Kleur	VISUEEL		RED

Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Specificaties

- VOITH H55.6335xx
- Aisin Warner AW-1 / JWS 3324/ AW-2
- Allison C4;
- BMW 83 22 0 397 114 / 83 22 2 305 397 / 83 22 9 407 858 / 83222152426 / 83222167718 / 83222413477 / ATF 3 / ATF 6 / ATF 7 / L 12108 / M-1375.4 / 000 043 306 24 / 958 300 540 00
- Chrysler 68157995AA
- Fiat 9.55550-AV2 / AV5
- Ford MERCON LV / MERCON SP / WSS-M2C195-A / WSS-M2C924-A / WSS-M2C938-AGM Dexron HP / Dexron VI
- GM DEXRON HP / DEXRON VI
- Honda DW1 / DPSF / DPSF2
- Hyundai NWS-9638 T5 / SPH-IV / SP-IV
- Isuzu WSI
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- Mazda FZ
- MB 236.12 / 236.14 / 236.41
- Mitsubishi ATF J3 / Diaqueen ATF PA
- Nissan Matic-S
- PSA 1635056080
- Tesla ATF9/EDF2
- Toyota Auto Fluid WS
- VOLVO 31492172 / 31492173
- VW G 053 001 / G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

Voordelen

Wrijvingseigenschappen: zeer rustig schakelen zonder trillen

Slijtagebescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

1 liter

5 liter

30 liter

60 liter

masteroil.com

01_2025

masteroil GmbH | Stockholmer Allee 30 b | D – 44269 Dortmund | info@masteroil.com